

Aufhängekopf DIN 5688-3 Typ A 3


mit 3 eingearbeiteten SIKA Kettenverbindern Typ KV
und Tragfähigkeitsanhänger
für 3-strang Kettengehänge nach EN 818-4
rot lackiert

Master link DIN 5688-3 type A 3

with 3 embodied SIKA Chain Coupler type KV
and chain identification tag
for 3 leg chain slings acc. to EN 818-4
red varnished



Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ kg	d mm	l mm	w mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	2360	18	130	70	219	1,5	209 503 006
7-8	3150	18	130	70	223	1,8	209 503 007
8-8	4250	20	140	80	243	2,4	209 503 008
10-8	6700	26	180	100	322	5,0	209 503 010
13-8	11200	32	230	125	400	10,0	209 503 013
16-8	17000	40	290	160	480	17,1	209 503 016
18-8	21200	45	320	175	532	24,4	209 503 018
19/20-8*	26500	50	340	190	572	31,0	209 503 019



Aufhängekopf DIN 5688-3 Typ A 4


mit 4 eingearbeiteten SIKA Kettenverbindern Typ KV
und Tragfähigkeitsanhänger
für 4-strang Kettengehänge nach EN 818-4
rot lackiert

Master link DIN 5688-3 type A 4

with 4 embodied SIKA Chain Coupler type KV
and chain identification tag
for 4 leg chain slings acc. to EN 818-4
red varnished



Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ kg	d mm	l mm	w mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	2360	18	130	70	219	1,6	209 504 006
7-8	3150	18	130	70	223	2,0	209 504 007
8-8	4250	20	140	80	243	2,6	209 504 008
10-8	6700	26	180	100	312	5,4	209 504 010
13-8	11200	32	230	125	400	10,8	209 504 013
16-8	17000	40	290	160	480	18,6	209 504 016
18-8	21200	45	320	175	532	26,6	209 504 018
19/20-8*	26500	50	340	190	572	33,2	209 504 019



Bitte beachten Sie die neuen
Abmessungen
nach DIN 5688-3:2007-04.

Please note the new dimensions acc. to
DIN 5688-3:2007-04.

* Die Nenngröße 19/20-8 liefern wir mit neutralem, nicht montierten Tragfähigkeitsanhänger.
* Size 19/20-8 is supplied with a neutral, not assembled chain identification tag.