


## Ösenhaken Typ SOCS

mit stabiler Blechsicherung  
rot lackiert, Blechsicherung verzinkt

Nenngröße <i>nominal size</i>	Tragfähigkeit <i>WLL</i> kg	b mm	d mm	h mm	l mm	m <sub>1</sub> mm	m <sub>2</sub> mm	s mm	t mm	Gewicht per Stk. kg <i>weight per pc. kg</i>	Artikelnummer <i>stock no.</i>
6-8	1120	20	11	20	117	21	26	16	86	0,3	233 131 006
7-8	1500	24	12	25	134	24	28	18	98	0,5	233 131 007
8-8	2000	26	13	31	157	25	32	21	113	0,7	233 131 008
10-8	3150	30	15	33	168	26	34	25	121	0,9	233 131 010
13-8	5300	40	20	41	207	31	40	33	146	2,0	233 131 013
16-8	8000	54	25	49	262	38	52	42	186	3,6	233 131 016

## Eye hook type SOCS

with strong sheet metal safety latch  
red varnished, latch galvanized




## Ösenhaken Typ SOC

ohne Sicherung, rot lackiert

Nenngröße <i>nominal size</i>	Tragfähigkeit <i>WLL</i> kg	b mm	d mm	h mm	l mm	m <sub>2</sub> mm	s mm	t mm	Gewicht per Stk. kg <i>weight per pc. kg</i>	Artikelnummer <i>stock no.</i>
6-8	1120	20	11	20	117	26	16	86	0,3	233 130 006
7-8	1500	24	12	25	134	28	18	98	0,5	233 130 007
8-8	2000	26	13	31	157	32	21	113	0,6	233 130 008
10-8	3150	30	15	33	168	34	25	121	0,9	233 130 010
13-8	5300	40	20	41	207	40	33	146	1,9	233 130 013
16-8	8000	54	25	49	262	52	42	186	3,5	233 130 016

## Eye hook type SOC

without safety latch, red varnished



Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise zum Einsatz von Haken ohne Sicherung in unserer Gebrauchsanweisung "Geschmiedete Haken der Güteklasse 8 nach EN 1677".

Please consider the special notes for the use of hooks without safety latch in our instruction of use "Forged hooks grade 80 according to EN 1677".

Angaben zu Ersatzteilen für diese Haken finden Sie auf der Seite 8.23 in diesem Katalog.  
Details of the spare parts for these hooks are given on page 8.23 of this catalogue.